



Ecool Hid HLP 32 Hidraulikaolaj (HLP)



Ecool Kft.

Alkalmazás

Az **Ecool Hid HLP 32** cinkmentes hidraulikus folyadék alkalmas a modern nagy nyomású hidraulikus berendezések magas hőterhelés melletti üzemeltetéséhez.

Az **Ecool Hid HLP 32** nagy értékű különleges komponensekből áll, melyek az öregedésállóságot javító és a korróziógátló adalékok mellett olyan hatóanyagokat is tartalmaz, amelyek az olajfilm terhelhetőségét növelik és hozzájárulnak a kopáscsökkenéséhez a vegyes súrlódási tartományban.

Az olaj tulajdonságai megfelelnek az ásványolaj bázisú hidraulikus folyadékokkal szemben támasztott követelményeknek a DIN 51 524/ 2. szerint.

Az **Ecool Hid HLP 32** kimagasló kopáscsökkentő, öregedésálló tulajdonságokkal rendelkezik és kedvező viszkozitás-hőmérséklet viszonyt mutat. Magas demulgeáló képesség, alacsony habzási tulajdonság, jó levegőelválasztó képesség és a tömítőanyagokkal szembeni semleges viselkedés jellemzi.

Műszaki adatok

Viszkozitás 40°C-on (mm ² /s)	Sűrűség 15°C (g/ml)	Lobbanás pont (°C)	Dermedés pont (°C)
32	0,88	222	-28

Besorolás

Hidraulikaolaj HLP ISO VG 32

A megfelelő olajviszkozitás kiválasztása a hidraulikus berendezés típusához, kialakításához, és az uralkodó üzemi feltételekhez igazodik.

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
További kérdések esetén területi képviselőink szívesen állnak rendelkezésre.

Edition

08/03